

optimum

CZAJNIKI	2
SPIENIACZE/MŁYNKI.....	9
SUSZARKI SPOŻYWCZE	11
TOSTERY/GOFROWNICE/OPIEKACZE	12
ROBOTY/MIKSERY/BLENDERY	14
SOKOWIRÓWKI/WYCISKARKI	17
FRYTOWNICE	18
KUCHENKI GAZOWE/ELEKTRYCZNE	19
KUCHENKI INDUKCYJNE/MIKROFALOWE	22
ODKURZACZE	24
PIEKARNIKI	25
ŻELAZKA.....	27
LODÓWKI	28
MŁYNKI DO PRZYPRAW/INNE	29
WAGI KUCHENNE	31
ZDROWIE I URODA	33
OGRZEWANIE/OSUSZACZE	37
WENTYLATORY	39



EXPO-SERVICE

Expo-service Sp. z o.o., 00-710 Warszawa, Al. Witosa 31

Tel.: +48 25 759 18 81, tel.: +48 502 100 444

e-mail: AGD@expo-service.com.pl

www.optimum.hoho.pl; www.optimumpro.pl

CX-4001/CX-4002

pro

- Pojemność 1,7 l
- Automatyczna pokrywa
- Zabudowany element grzejny
- Podstawa obrotowa 360°
- Wskaźnik poziomu wody, filtr
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc: 1850-2200 W



→ CX-4001/CX-4002

CX-4003/CX-4004

pro

- Pojemność 1,7 l
- Zdejmowana pokrywa
- Zabudowany element grzejny
- Podstawa obrotowa 360°
- Wskaźnik poziomu wody, filtr
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc: 1850-2200 W



→ CX-4003/CX-4004

CJ-0100

●

- Czajnik turystyczny o pojemności 0,5 l
- Zabudowany element grzejny
- Uchylna pokrywa
- Wskaźnik poziomu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- 2 kubeczki plastikowe
- Moc 950 W



→ CJ-0100

CJ-0105

●

- Czajnik turystyczny o pojemności 0,6 l
- Przezroczysta obudowa
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- 2 kubeczki + 2 łyżeczki plastikowe
- Zintegrowana podstawa
- Moc: 550-650 W



→ CJ-0105

CJ-0112

- Składany czajnik turystyczny
- Pojemność 0,8 l
- Obudowa wykonana z elastycznego silikonu
- Składana obudowa i rączka
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zintegrowana podstawa
- Moc: 750 W



CJ-1045

- Pojemność 0,8 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wskaźnik poziomu wody z podziałką
- Moc 810-1000 W



CJ-1050

- Pojemność 1,0 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Moc 1100 W



CJ-1775

- Pojemność 1,7 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Moc 1850-2200 W



CJ-1806

- Pojemność 1,7 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Moc 1850-2200 W



CJ-1807/CJ-1808

- Pojemność 1,7 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Moc 1850-2200 W



CJS-4013/CJS-4014

- Pojemność 1,7 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1850-2200 W



CJS-4020/CJS-4021

- Pojemność 1,7 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1850-2200 W



CJS-4030/CJS-4031

- Pojemność 1,7 litra
- Automatyczna pokrywa
- Filtr, wskaźnik wody
- Zabudowany element grzejny
- Podstawa obrotowa 360°
- Wielostopniowy system zabezpieczeń, **OTTER**
- Moc: 1850-2200 W



→ CJS-4030/CJS-4031

CJS-1206

- Pojemność 1,2 l
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Filtr, zdejmowana pokrywa
- Zabudowany element grzejny
- Wielostopniowy system zabezpieczeń, **OTTER**
- Moc: 1370-1630 W



→ CJS-1206

CJS-5020

- Pojemność 1,7 l
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Automatyczna pokrywa
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1850-2200 W



→ CJS-5020

CJS-5024/CJS-5025

- Pojemność 1,7 l
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Automatyczna pokrywa
- Zabudowany element grzejny
- Wskaźnik poziomu wody, filtr
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1850-2200 W



→ CJS-5024/CJS-5025

CJ-2025

- Pojemność 1,7 l
- **Cyfrowy wyświetlacz temp. wody na obudowie**
- Dotykowy panel sterowania
- Regulacja temperatury: 40-100 °C
- Funkcja podtrzymywania temp. wody
- Podwójne ścianki obudowy
- Wielostopniowy system zabezpieczeń
- Moc: 1850-2200 W



→ CJ-2025

CJS-1310

- Czajnik wykonany z ceramiki
- Pojemność 1,0 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1100 W



→ CJS-1310

CJS-1310

- Czajnik wykonany z ceramiki
- Pojemność 1,0 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1100 W



→ CJS-1310

CJS-1312

- **Ceramiczny czajnik elektryczny z filiżankami**
- Pojemność 1,2 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1000 W



→ CJS-1312

CZAJNIKI

CJS-1315

- Czajnik wykonany z ceramiki
- Pojemność 1,5 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1200 W



CJS-1316

- Czajnik wykonany z ceramiki
- Pojemność 1,5 l
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1200 W



CJS-1318

- Czajnik wykonany z ceramiki
- Pojemność 1,0 l
- Pokrywa wykonana z litego drewna
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany element grzejny
- Wielostopniowy system zabezpieczeń
- Moc: 1200 W



CJ-3001

- Pojemność 1,7 l
- Obudowa z wysokiej jakości szkła i stali nierdzewnej
- Podświetlane wnętrze czajnika podczas gotowania
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr zatrzymujący osady wapienne
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1850-2200 W



CZAJNIKI

CJ-3002

- Pojemność 1,7 l
- Obudowa z wysokiej jakości szkła
- Podświetlane wnętrze czajnika podczas gotowania
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1850-2200 W



CJS-3500

- Pojemność 1,7 l
- Obudowa z wysokiej jakości szkła i stali
- Podświetlane wnętrze czajnika podczas gotowania
- Podstawa obrotowa 360°
- Zabudowany stalowy element grzejny
- Filtr osadów wapiennych
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc 1850-2200 W



CJS-3510

- Pojemność 1,7 l
- Dzbanek ze szkła żaroodpornego
- Podświetlenie wnętrza czajnika podczas gotowania wody
- Zdejmowana, ozdobna pokrywka
- Podstawa obrotowa 360°, filtr
- **Wyłącznik STRIX**
- Moc: 1850-2200 W



SX-3004

pro

- Indukcyjny spieniacz do mleka
- Spienia na ciepło i zimno oraz podgrzewa mleko
- Zdejmowany szklany pojemnik na mleko (900 ml)
- Maks. ilość do spieniania mleka 200 ml
- Maks. ilość do podgrzewania mleka 600 ml
- Automatyczne wyłączenie
- Moc: 550 W



→ SX-3004

LP-0001/LP-0002

- Spieniacz do mleka
- Spieniąca spirala ze stali nierdzewnej
- Idealny do łatwego spieniania mleka do cappuccino i latte
- Zasilanie bateryjne
- LP-0001 kolor szary
- LP-0002 kolor czarny



→ LP-0001/LP-0002

LP-0005

- Spieniacz do mleka
- Spieniąca spirala ze stali nierdzewnej
- Idealny do łatwego spieniania mleka do cappuccino i latte
- Zasilanie bateryjne



→ LP-0005

RK-0147

- Młynek do kawy o max. pojemności 60 g
- Ostrza mielące ze stali szlachetnej
- Mielenie w sposób pulsacyjny (udarowy)
- Przezroczysta pokrywa z zabezpieczeniem przed włączeniem bez jej poprawnego założenia
- Moc 200 W



→ RK-0147

RK-0153

- Elektryczny młynek do kawy
- Maksymalna pojemność 50 g
- Ostrza mielące ze stali szlachetnej
- Mielenie w sposób pulsacyjny (udarowy)
- Obudowa ze stali szlachetnej
- Moc 150 W



SUSZARKI SPOŻYWCZE

RK-0132

- 5 przezroczystych sit
- Wymiar 1 sita: 32x32 cm, wysokość 3,1 cm
- Regulacja temperatury 40-70 °C
- Efektywny system suszenia wspomagany dodatkowym nawiewem (elektr. wentylator)
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik termiczny
- Moc 520 W



→ RK-0132

RK-0133

- 4 przezroczyste sita, średnica 31 cm
- **Regulacja wysokości sit 2,5-4,5 cm**
- Regulacja temperatury 40-70 °C
- Efektywny system suszenia wspomagany dodatkowym nawiewem (elektr. wentylator)
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik termiczny
- Moc 520 W



→ RK-0133

RK-0134

- 4 przezroczyste sita o średnicy 31 cm
- **Regulacja wysokości sit 2,5-4,5 cm**
- **Wyświetlacz elektroniczny**
- Regulacja czasu: 1-48 godzin
- Regulacja temperatury: 40-70 °C
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik termiczny
- Moc 520 W



→ RK-0134

TX-5001/TX-5002

pro

- Dwukomorowy
- Automatyczne centrowanie pieczywa
- 7-stopniowa regulacja czasu piekania
- Funkcje: podgrzewanie, przerywanie piekania, rozmrażanie
- Wyjmowana tacka na okruchy
- Moc: 780-930 W



→ TX-5001/TX-5002

TS-5720/TS-5721

- Dwukomorowy: 2 tosty
- Automatyczne centrowanie pieczywa
- **7-stopniowa regulacja piekania**
- Funkcje: podgrzewania, rozmrażania, przerwania piekania
- Wyjmowana tacka na okruchy
- Moc 780-930 W



→ TS-5720/TS-5721

ST-0786

- Automatycznie dzieli i opieka 4 trójkątne porcje
- Płytki pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu
- Termostat automatycznie regulujący temperaturę piekania
- 2 lampki kontrolne: stanu pracy i podłączenia
- Podstawa antypoślizgowa
- Moc 700 W



→ ST-0786

ST-1416

- Do piekania kromek pieczywa, kanapek
- **Do grillowania potraw**
- 2 głębokie, nieprzywierające grillowe płytki
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Termostat, lampki kontrolne
- Moc 700-800 W



→ ST-1416

ST-1600

- **3 w 1: opiekacz do kanapek / gofrownica / grill**
- 3 komplety wymiennych płytek
- Płytki pokryte powłoką nieprzywierającą
- Automatyczna regulacja temperatury
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1100 W



GF-1360

- Do przygotowania 2 gofrów jednocześnie
- Wymiar płyty grzewczej: 19,8x19,5 cm
- Płytki z powłoką nieprzywierającą
- **Regulacja temperatury wypiekania**
- Wylącznik termiczny
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1200 W



GF-1400

- **Do przygotowania 4 gofrów na raz**
- Płytki z powłoką nieprzywierającą
- Wymiar płyty grzewczej 26x23 cm
- Automatyczny termostat
- Nienagrzewająca się obudowa i uchwyt
- System blokujący zamykanie
- **Moc 1300 W**



RK-0890

- Robot planetarny
- Misa ze stali nierdzewnej 4,2 l
- 8-stopniowa regulacja prędkości pracy
- Podstawa antypoślizgowa
- AKCESORIA: hak do zagniatania ciasta, końcówka do mieszania, końcówka do ubijania, łopatką
- Moc 600 W



RK-0350

- Mikser z obrotową misą
- 4,5 l misa ze stali nierdzewnej z napędem
- Ruch wahadłowy miksera podczas pracy na stojaku
- 5 prędkości + Turbo
- 2 komplety mieszadeł: trzepakowe i hakowe
- Nasadka na misę zagarniająca ciasto
- Moc 300 W



RK-0401

- Mikser ręczny
- 5 prędkości + TURBO
- 2 komplety mieszadeł: trzepakowe i hakowe
- Przycisk zwalniający mieszadła
- Dekoracyjna obudowa
- Moc 400 W



RK-0402

- Mikser ręczny
- 5 prędkości pracy
- 2 komplety metalowych mieszadeł (22 cm długości)
- Zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy
- Moc: 300 W



RK-0244

- Mikser ręczny
- 6 prędkości + TURBO
- Nasadki mieszające i ubijaki ze stali chromowanej + **nasadka miksująca**
- Przycisk zwalniający mieszadła
- Moc 400 W



RK-2016

- 2 stopnie prędkości obrotów oraz funkcja pracy pulsacyjnej
- Kruszenie lodu
- Szklany dzbanek blendera – 1,5 l
- Ostrza ze stali nierdzewnej
- Pokrywa z otworem
- Moc 700 W



RK-4000

- Rozdrabniacz z **4 nożami tnącymi**
- **Szklana, dekoracyjna misa 2,5 l**
- 2 prędkości pracy
- Funkcje: rozdrabnianie i siekanie
- Funkcja kruszenia lodu
- Moc 700 W



RK-1211

- **12 stopniowa regulacja prędkości obrotów**
- TURBO funkcja
- **4 noże tnące** z ostrzami ze stali nierdzewnej
- Zdejmowana metalowa nóżka
- Wytrzymały silnik z miedzi
- Moc 800 W



RK-1238

- **Wielofunkcyjny blender 4 w 1**
- Regulacja prędkości + TURBO
- **4 noże tnące**, zdejmowana metalowa nóżka blendera
- Przystawka do ubijania np. piany z białek
- Pojemnik 0,5 l ze stalowym nożem do rozdrabniania
- Pojemnik 600 ml z miarką
- Moc 1000 W



RK-1260

- 5 regulacji prędkości pracy i TURBO
- Pojemnik 1,5 l z nożem ze stali nierdzewnej do siekania i rozdrabniania
- Pełna dwustronna tarcza o grubych otworach
- **Pełna tarcza do ucierania ziemniaków**
- Przystawka miksująca ze stali nierdzewnej
- Przystawka do ubijania
- Moc 700 W



RK-0660

- Obudowa i sito ze stali nierdzewnej
- 2 stopnie prędkości obrotów
- Duży dozownik o średnicy 65 mm
- Funkcja blokady kapania soku
- Pojemnik na miąższ 1,5 l, pojemnik na sok 0,5 l
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 400 W



RK-0012

- Pojemność 0,75 l
- 2 stożki różnej wielkości do wyciskania cytrusów
- **Regulacja gęstości soku**
- **Dwustronna rotacja**
- Automatyczna funkcja start/stop
- Moc 40 W



RKS-3015

- 60 do 80 obrotów na minutę
- Filtr ze stali nierdzewnej
- Funkcja biegu wstecznego
- Kranik wypływu soku z blokadą
- 2 pojemniki po 1 l na sok i miąższ
- **Wolnobrotowy system wyciskania soków**
- Wydajniejszy system wyciskania soku w porównaniu z tradycyjnymi sokowirówkami
- Sok nie ulega rozwarstwieniu i zachowuje więcej witamin i wartości odżywczych
- Moc 400 W



FILTRY do RKS-3015

- do przecierów
- koktajli
- sorbetów



FX-6001

pro

- **Frytownica beztłuszczowa**
- Dotykowy, cyfrowy panel sterowania
- Pojemność kosza 6,5 l
- Regulacja temperatury: 80-200 °C
- Funkcja nagrzewania, 60 minutowy zegar
- 12 zaprogramowanych ustawień
- **Kosz z okienkiem kontrolnym i podświetleniem**
- Moc: 1600-1800 W



→ FX-6001

FT-2506

- Pojemność: 2,5 l
- Płynna regulacja temperatury do 190 °C
- Filtr aluminiowy w pokrywie
- Pokrywa otwierana za pomocą przycisku
- Funkcja podnoszenia koszyka
- Izolacja cieplna zewnętrznych ścianek
- Moc 1800 W



→ FT-2506

FT-2507

- Pojemność zbiornika na olej 2,5 l
- Płynna regulacja temperatury 150-190 °C
- Funkcja podnoszenia koszyka
- Pokrywa otwierana za pomocą przycisku
- Izolacja cieplna ścianek zewnętrznych
- Moc 1800 W



→ FT-2507

FB-2050

- **Frytownica beztłuszczowa** (cyrkulacja gorącego powietrza)
- Kosz do smażenia 5 l, misa 6,4 l
- Regulacja temperatury 80-200 °C
- Automatyczne wyłączenie i 30-minutowy zegar
- Funkcje: frytowanie, grillowanie, pieczenie, podgrzewanie, odmrażanie
- Moc 2000 W



→ FB-2050

KUCHENKI GAZOWE

KG-1012

- Ilość palników: 2
- Korpus stalowy, emaliowany
- Na gaz LPG z butli
- Moc palnika średniego 1,60 kW
- Moc palnika dużego 2,30 kW
- Moc grzewcza razem 3,90 kW



KG-1013

- Ilość palników: 3
- Korpus stalowy, emaliowany
- Na gaz LPG z butli
- Moc palnika małego 1,00 kW
- Moc palnika średniego 1,60 kW
- Moc palnika dużego 2,30 kW
- Moc grzewcza razem 4,90 kW



KG-1014

- Ilość palników: 4
- Korpus stalowy, emaliowany
- Na gaz LPG z butli
- Moc palnika małego 1,00 kW
- Moc palnika średniego 2x1,60 kW
- Moc palnika dużego 2,30 kW
- Moc grzewcza razem 6,50 kW



PK-1546

- Płyta grzewcza o średnicy 18,5 cm
- Regulacja temperatury – termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Kolory: biały i czarny
- Moc 1500 W



PK-1560

- Płyta grzewcza o średnicy 18,5 cm
- Regulacja temperatury – termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- **OBUDOWA ze stali nierdzewnej**
- Moc 1500 W



PK-2132

- 2 spiralne płyty grzewcze
- Średnica płyt: 145 mm, moc 1000 W
- 5 stopniowa regulacja temperatury
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Metalowa obudowa
- Moc: 2000 W



PK-2246

- 2 płyty grzewcze o średnicy 15,5 i 18,5 cm
- Regulacja temperatury – termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Kolory: biały i czarny
- Moc 1000 W + 1500 W



PK-2260

- 2 płyty grzewcze o średnicy 15,5 i 18,5 cm
- Regulacja temperatury – termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- **OBUDOWA ze stali nierdzewnej**
- Moc 1000 W + 1500 W



PK-2305

- **2 ceramiczne płyty grzewcze o średnicy 15,5 i 18,5 cm**
- Szybkie nagrzewanie
- Regulacja temperatury – termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- **OBUDOWA ze stali nierdzewnej**
- Moc 800 W + 1200 W



PX-1001

pro

- Ceramiczna płyta indukcyjna
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Regulacja temperatury, czasu i mocy
- Pole grzewcze 19 cm
- Automatyczne wykrywanie naczyń
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami
- Moc: 1800 W



→ PX-1001

PX-2002

pro

- Ceramiczna płyta indukcyjna 2 połowa
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- 2 pola grzejne z niezależną regulacją
- Regulacja temperatury, czasu i mocy
- Automatyczne wykrywanie naczyń
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami
- Moc: 3100 W (1300 W + 1800 W)



→ PX-2002

PW-1100/PW-1105

- Ceramiczna płyta indukcyjna
- Dotykowy panel z wyświetlaczem LED
- Ustawienia czasu 1-180 minut
- Regulacja temperatury 60-240 °C
- Regulacja mocy
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu naczynia
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami
- Moc 1800 W



→ PW-1100/PW-1105

PW-2100/PW-2105

- Ceramiczna płyta indukcyjna
- Dotykowy panel z wyświetlaczem LED
- Ustawienia czasu 1-180 minut
- Regulacja temperatury 60-240 °C
- Regulacja mocy
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu naczynia
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami
- Moc 3100 W (1800 W + 1300 W)



→ PW-2100/PW-2105

MMWC-20L

- Pojemność: 20 l
- **Sterowanie mechaniczne**
- 5 poziomów mocy
- Funkcja rozmrażania
- Szklany obrotowy talerz (średnica 25,5 cm)
- Zegar: 35 minut
- Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
- Moc 700 W



MKWG-20L

- Pojemność: 20 l
- **Sterowanie elektroniczne**
- **GRILL**, 8 automatycznych programów
- Funkcje: MICRO/GRILL/COMBI, szybki/opóźniony start
- Funkcja rozmrażania wagowego i czasowego
- Zegar cyfrowy, minutnik (95 minut)
- Moc grilla 1000 W, mikrofal 700 W



OK-1580

- **Filtr HEPA + filtr gąbkowy**
- **Wielorazowy worek tekstylny na kurz o poj. 1,5 l**
- Regulacja przepływu powietrza (ssania)
- Zwijacz przewodu zasilającego (5 m)
- Akcesoria: 2 plastikowe rury, szczotka do dywanów i podłóg, elastyczny wąż, mała szczotka 2 w 1
- Czujnik termiczny
- Moc 700 W



→ OK-1580

OK-1655

- **2 filtry HEPA**
- **Worek syntetyczny na kurz o poj. 2,5 l**
- Regulacja przepływu powietrza (ssania)
- Zwijacz przewodu zasilającego (5 m)
- Akcesoria: teleskopowa rura metalowa (40-64 cm), szczotka do dywanów i podłóg, elastyczny wąż, mała szczotka 2 w 1
- Czujnik termiczny
- Moc 700 W



→ OK-1655

W-04

- Worki papierowe do odkurzacza OK-1580
Opakowanie 5 sztuk



→ W-04

W-05

- Worki papierowe do odkurzacza OK-1655
Opakowanie 5 sztuk



→ W-05

PIEKARNIKI

PK-1200

- Pojemność 12 l
- GRILL
- Regulacja temperatury 65-230 °C
- 60 minutowy zegar z sygnałem dźwiękowym
- 4 grzałki ze stali nierdzewnej (2 na górze + 2 na dole)
- Wyposażenie: tacka i metalowy ruszt z uchwytem
- Moc 1200 W



PK-2222

- Pojemność 22 l
- **Obrotowy ROŻEN z napędem**, GRILL
- Regulacja temperatury 65-230 °C
- 60 minutowy zegar z sygnałem dźwiękowym
- 4 grzałki ze stali nierdzewnej
- 5 ustawień sposobu pieczenia
- Wyposażenie: rożen, tacka i metalowy ruszt z uchwytem
- Moc 1500 W



PK-3000

- Pojemność 30 l
- **TERMOBIEG**, GRILL
- Dotykowy panel sterujący, oświetlenie wewnętrzne
- Regulacja temperatury 38-230 °C
- 120 minutowy zegar z sygnałem dźwiękowym
- 6 automatycznych programów pieczenia
- Wyposażenie: tacka i metalowy ruszt z uchwytem
- Moc 1600 W



PK-3400

- Pojemność 34 l
- **TERMOBIEG**, GRILL
- Regulacja temperatury 65-230 °C
- 60 minutowy zegar z sygnałem dźwiękowym
- 4 grzałki ze stali nierdzewnej
- 5 ustawień sposobu pieczenia
- Wyposażenie: tacka i metalowy ruszt z uchwytem
- Moc 1600 W



PK-4200

- Pojemność 42 l
- **Obrotowy ROŻEN z napędem**
- **TERMOOBIEG**, GRILL
- Regulacja temperatury 65-230 °C
- 60 minutowy zegar z sygnałem dźwiękowym
- 4 grzałki ze stali nierdzewnej
- 5 ustawień sposobu pieczenia
- Wyposażenie: rożen, tacka i metalowy ruszt z uchwytem
- Moc 1800 W



→ PK-4200

ŻELAZKA

ZL-0160

- Żelazko turystyczne
- Stopa stalowa odporna na zarysowania
- Małe gabaryty żelazka i składana rączka
- Płynna regulacja temperatury
- Funkcja prasowania na sucho i z parą
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 731-871 W



→ ZL-0160

ZL-6740

- **Stopa ceramiczna**
- Anti-drip – system zapobiegania kapaniu
- Self Clean – funkcja samooczyszczania
- Anti-calc – system anty wapienny
- Pionowe uderzenie pary
- Zbiornik na wodę 300 ml
- Obrotowy przewód sieciowy 1,9 m
- Moc 2400 W



→ ZL-6740

ZL-6750

- **Stopa ceramiczna**
- Anti-drip system zapobiegania kapaniu
- Self-Clean – funkcja samooczyszczania
- Anti-Calc – system antywapienny
- **AUTO-OFF** – automatyczne wyłączenie
- Zbiornik na wodę 320 ml
- Obrotowy przewód sieciowy 1,9 m
- Moc 3100 W



→ ZL-6750

LD-0030A

- Lodówka turystyczna
- Pojemność 30 l
- Podwójne zasilanie 12 V lub 220-240 V
- Funkcja chłodzenia i podgrzewania
- Tryb pracy ECO – mniejszy pobór energii
- Uchwyt do przenoszenia
- Klasa energetyczna F



LD-0055

- Pojemność całkowita 46 l
- Pojemność zamrażalnika 5 l
- Sprężarkowa, regulowany termostat
- Ręczne rozmrażanie
- Obustronny montaż drzwi, kolor INOX
- Klasa energetyczna F
- Wymiary: 480x450x487 mm



LD-0110 Plus

- Pojemność lodówki 90 l
- Pojemność zamrażarki 10 l
- Obustronny montaż drzwi
- 2 półki szklane
- 3 półki na drzwiach (od wewnątrz)
- Klasa energetyczna F
- Moc 70 W



LP-0500

- Młynek do soli lub pieprzu na baterie
- Przycisk obsługiwany jedną ręką
- Precyzyjny, wysokiej jakości regulowany ceramiczny mechanizm mielący
- Gumowana obudowa z okienkiem
- Wbudowane oświetlenie włączające się podczas mielenia



LP-0007

- Nowoczesna i cicha elektryczna ostrzałka do noży, nożyczek itp.
- 6 pozycji ostrzenia
- Wyposażona w momentowy wł. / wyt.
- Zdejmowana, łatwa do czyszczenia głowica prowadząca
- Moc 10 W



LP-0010

- Elektryczna ostrzałka do noży
- **Diaamentowe tarcze szlifierskie**
- 2-fazowy szlif, nie niszczy ostrza noży
- 2 pozycje ostrzenia
- Włącznik/wyłącznik, cicha praca
- Moc 40 W



RK-1600

- Krajalnica elektryczna
- Regulacja grubości krojenia 0-15 mm
- 3 stopniowa regulacja prędkości
- Nóż ze stali nierdzewnej o średnicy 170 mm
- Blokada bezpieczeństwa
- Podajnik dociskowy, składana podstawa
- Moc 150 W



ZG-0300

- Zgrzewarka próżniowa
- Do pakowania próżniowego i zgrzewania folii, do produktów suchych i wilgotnych
- Dotykowy panel sterowania
- Podwójny zgrzew
- Zintegrowany nożyk do odcinania folii
- W zestawie 1 rolka folii i 1 wężyk
- Moc: 165 W



WAGI KUCHENNE

WG-0005

- Precyzyjna waga elektroniczna
- Dokładność ważenia: 0,1 g
- Obciążenie do 500 gram
- Jednostki pomiarowe: g/oz/ml
- Cyfrowy wyświetlacz LED na obudowie
- Funkcja tarowania i zerowania
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Zasilanie bateryjne: 2x1,5 V (AAA)



WG-0016

- Wyświetlacz LCD (60,8x23 mm)
- Funkcja tarowania
- Misa z tworzywa sztucznego – 2,0 l
- Obciążenie: 5 kg
- Dokładność ważenia: 1 g
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Dwie baterie AAA (w zestawie)



WG-0022

- Wyświetlacz LCD (47x17 mm)
- Wysokiej jakości precyzyjny sensor pomiaru
- Funkcja tarowania
- Szalka wagi z hartowanego szkła
- Obciążenie: 5 kg, dokładność ważenia: 1 g
- Jednostki ważenia: g/lb:oz/ml/cup
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii



WG-0023/WG-0024

- Wyświetlacz LCD (44x20 mm)
- Szalka wagi z hartowanego szkła
- Obciążenie do 5 kg, dokładność ważenia 1 g
- Jednostki ważenia: g/kg/lb:oz/ml
- Funkcja tarowania (zerowania)
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Bateria 1xCR2032, 3 V (w zestawie)



WAGI KUCHENNE

WG-0025/WG-0026

- Wyświetlacz LCD (44x20 mm)
- Szalka wagi z hartowanego szkła
- Obciążenie do 5 kg, dokładność ważenia 1 g
- Jednostki ważenia: g/kg/lb:oz/ml
- Funkcja tarowania (zerowania)
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Bateria 1xCR2032, 3 V (w zestawie)



→ WG-0025/WG-0026

WG-0035

- **Waga kuchenna bezbaterijna**
- Zdejmowana, metalowa miska o poj. 600 ml
- Obciążenie do 5 kg, dokładność ważenia 1 g
- Jednostki pomiarowe: g/oz/ml
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja tarowania i zerowania
- Wskaźnik przeciążenia i poziomu naładowania



→ WG-0035

WG-0040

- Cyfrowa waga gastronomiczna
- **Obciążenie do 15 kg**, dokładność: 1 g
- Zakres ważenia od 2 g do 15 kg
- Jednostki pomiarowe: g / kg / oz / ml / mleko-ml
- Szalka wykonana ze stali szlachetnej
- Automatyczne zerowanie, funkcja tarowania
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Zasilanie bateryjne: 3x1,5 V (AAA)



→ WG-0040

SW-2109/2113/2116

- **Lokówka z powłoką ceramiczną**
- Maksymalna temperatura 210°C
- Obrotowy przewód zasilający
- **SW-2109 średnica 9 mm**, moc 25 W
- **SW-2113 średnica 13 mm**, moc 30 W
- **SW-2116 średnica 16 mm**, moc 27 W



SW-4060

- Lokówko-suszarka
- **2 okrągłe szczotki o średnicy 20 i 34 mm**
- 2 stopniowa regulacja nadmuchu ciepłego powietrza
- Nadmuch zimnego powietrza
- Obrotowy przewód zasilający
- Moc 800-1000 W



SW-5013

- 2-stopniowa regulacja nadmuchu ciepłego powietrza
- **Składana rączka**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1000-1200 W



SW-5222

- **Funkcja JONIZACJI**
- 2 stopniowa regulacja siły nadmuchu
- 2 stopniowa regulacji temperatury
- **Funkcja zimnego nawiewu**
- Koncentrator
- Zdejmowany filtr wlotowy osłony silnika
- Moc 1800-2200 W



SW-0095

- Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów
- Regulowane ostrza ze stali
- 4 nasadki regulujące długość strzyżenia włosów: 3, 6, 9, 12 mm
- Nożyczki, grzebień, szczoteczka, olejek do konserwacji
- Moc 10 W



WG-0164/0165/0166

- Szklana platforma z hartowanego szkła 300x300 mm
- Wyświetlacz LCD (74x30 mm)
- Zakres pomiaru 5-180 kg
- Dokładność pomiaru 0,1 kg
- Funkcja włączenia po nastąpieniu
- Wskaźnik przeciążenia i słabej baterii
- Automatyczne wyłączenie



HZ-7020

- Poduszka masująca Shiatsu
- Funkcja ogrzewania światłem
- **2 obrotowe główce z 8 punktami masującymi**
- Zmiana kierunku obrotu główek
- W zestawie zasilacz sieciowy i samochodowy
- Kompleksowy masaż różnych części ciała



HZ-7030

- Kołnierz masujący Shiatsu
- Funkcja ogrzewania światłem
- **2 obrotowe główce z 16 punktami masującymi**
- 3 prędkości masażu
- W zestawie zasilacz sieciowy i samochodowy
- Kompleksowy masaż różnych części ciała



HZ-1014

- Masaż suchy, wodny i bąbelkowy (70 dysz)
- **Zestaw do pedicure**
- Aromaterapia
- Funkcja podtrzymująca temperaturę wody (do ok. 30 °C)
- Moc 90 W



→ HZ-1014

HZ-8505

- Automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy
- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Wyświetlacz LCD (4,7x4 cm)
- Regulowany obwód mankietu: 14-19,5 cm
- Pamięć 4x30 pomiarów z datą i godziną
- Zasilanie bateryjne
- **Certyfikowane urządzenie medyczne**



→ HZ-8505

HZ-8568

- Automatyczny ciśnieniomierz naramienny
- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Duży wyświetlacz LCD: 60x41 mm
- Automatyczne pompowanie i wypuszczanie powietrza z mankietu, ostrzeżenie o arytmii
- Regulacja długości mankietu: 22 do 32 cm
- **Certyfikowane urządzenie medyczne**



→ HZ-8568

HZ-8596

- Automatyczny ciśnieniomierz naramienny
- **Funkcja przewodnika głosowego**
- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Wyświetlacz LCD (7,4x8,6 cm) z podświetleniem
- Regulacja długości mankietu: 30-42 cm
- Zasilanie bateryjne
- **Certyfikowane urządzenie medyczne**



→ HZ-8596

TE-0200

- **Bezdotykowy termometr na podczerwień**
- Czas pomiaru: 1 sekunda
- Podświetlany cyfrowy wyświetlacz
- Alarm gorączki
- Zasilanie bateryjne
- **Certyfikowane urządzenie medyczne**



OK-9105

- 2 stopnie grzania: 1000 W / 2000 W
- Nadmuch: neutralne/ciepłe/gorące powietrze
- Regulacja temperatury
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik termiczny
- Moc: 1800-2000 W



→ OK-9105

OK-9240

- 2 stopnie grzania: 900 W / 1800 W
- Nadmuch: neutralne/ciepłe/gorące powietrze
- Regulacja temperatury
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Automatyczny wyłącznik termiczny
- Praca w pozycji poziomej i pionowej
- Moc: 1600-1800 W



→ OK-9240

OK-9450

- **HALOGENOWY promiennik ciepła**
- 3 zakresy grzania: 400 W / 800 W / 1200 W
- **Energooszczędny**
- Funkcja oscylacji
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1200 W



→ OK-9450

OK-9500

- **Karbonowy promiennik ciepła**
- 2 zakresy grzania: 500 W / 1000 W
- **Energooszczędny**
- Funkcja oscylacji
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Moc 1000 W



→ OK-9500

OS-1711/OS-1713

- Grzejnik olejowy
- 3 stopnie mocy
- Termostat
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Lampka kontrolna
- OS-1711 – 11 żeberk, moc 2500 W
- OS-1713 – 13 żeberk, moc 2500 W



OT-7150

- Elektryczny osuszacz powietrza / pochłaniacz wilgoci
- Wyjmowany zbiornik na wodę poj. 700 ml
- Wydajność osuszania ok. 300 ml / dzień
- Automatycznie wyłącza się po napełnieniu zbiornika wodą
- Do pomieszczeń do 15 m²
- Cicha praca
- Moc 23 W



KP-1000

- Kurtyna powietrzna z funkcją ruchu kratki wylotowej
- Ceramiczny element grzewczy
- Manualne lub zdalne sterowanie
- Nawiew: zimne / ciepłe / gorące powietrze
- 2 poziomy grzania: 1000 W / 2000 W
- Wyświetlacz LED i timer do 7,5 h
- Regulacja temperatury w zakresie 10-49 °C



WENTYLATORY

WT-2523

- Regulowany kąt nawiewu
- Automatyczny obrót wokół osi
- 2 prędkości obrotowe
- Średnica 23 cm
- Wydatek powietrza 40 m³/min
- Moc 20 W




WT-2530

- Regulowany kąt nawiewu
- Automatyczny obrót wokół osi
- 3 prędkości obrotowe
- Średnica 30 cm
- Wydatek powietrza 55 m³/min
- Moc 38 W



WT-2540

- Regulowany kąt nawiewu
- Automatyczny obrót wokół osi
- 3 prędkości obrotowe
- Średnica 40 cm
- Wydatek powietrza 65 m³/min
- Moc 40 W



WC-0301/WC-0351

- Podłogowy wentylator cyrkulacyjny
- Metalowe śmigła i obudowa
- 3 stopniowa regulacja prędkości nawiewu
- Regulacja nachylenia kąta czaszy
- ENERGOOSZCZĘDNY silnik miedziany
- WC-0301 – 30 cm średnicy, moc 55 W
- WC-0351 – 35 cm średnicy, moc 70 W



WC-0401/WC-0451 ●

- Podłogowy wentylator cyrkulacyjny
- Metalowe śmigła i obudowa
- 3 stopniowa regulacja prędkości nawiewu
- Regulacja nachylenia kąta czaszy
- ENERGOOSZCZĘDNY silnik miedziany
- WC-0401 – 40 cm średnicy, moc 100 W
- WC-0451 – 45 cm średnicy, moc 100 W



WC-0501 ●

- Podłogowy wentylator cyrkulacyjny
- 50 cm średnicy
- Metalowe śmigła i obudowa
- 3 stopniowa regulacja prędkości nawiewu
- Regulacja nachylenia kąta czaszy
- ENERGOOSZCZĘDNY silnik miedziany
- Moc: 120 W

